

ATF Vintage

1. Комплектация

ATF Vintage – 2,5 л (краска)
Асти-Фон-Ириди – 2,5 л (подложка)
Асти-Тонер для подложки – 250 мл (колорант)
Асти-Тонер для краски – 250 мл (колорант) *

2. Разбавление

Асти-Фон-Ириди – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.
Остальные компоненты разбавлению не подлежат.

3. Тех. сведения

Вязкость: пастообразная масса.
Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.
Расход: 100 – 150 мл/кв. м. (упаковка 2,5л - на 20 м²)

4. Инструменты

Плоская кисть.
Специальный пластиковый шпатель.

5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°C.

6. Нанесение.

С помощью тонера Асти-Тонер заколеровать «подложку» Асти-Фон-Ириди согласно таблице и тщательно перемешать ручным способом.

Вид краски ATF Vintage	Код Асти-Тонер
ATF Vintage BREZZA (Бриз)	08
ATF Vintage VANIGLIA (Ваниль)	05
ATF Vintage CORALLO (Коралл)	03
ATF Vintage LAGUNA (Лагуна)	12
ATF Vintage BOSCO (Лес)	09
ATF Vintage PERGAMENA (Пергамент)	06
ATF Vintage ROSE (Розе)	04
ATF Vintage AMBRA (Янтарь)	26

Нанести два слоя Асти-Фон-Ириди с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.

С помощью необходимого количества тонера Асти-Тонер придать желаемый цвет краске ATF Vintage и тщательно перемешать ручным способом.

Короткими крестообразными мазками кисти нанести краску на подготовленную поверхность.

Спустя 5-10 минут слегка подсохшую краску пригладить специальным шпателем.

* - материал, применяемый по желанию